

Channel	Address	Dimmer	Position	Unit#	Instrument Type
(1)		29	FOH 4	1	ETC Source4 36deg
(2)		33	FOH 4	2	ETC Source4 36deg
(3)		37	FOH 4	3	ETC Source4 36deg
(4)		41	FOH 4	4	ETC Source4 36deg
(5)		42	FOH 4	5	ETC Source4 36deg
(6)		44	FOH 2	1	ETC Source4 36deg
(7)		45	FOH 2	4	ETC Source4 36deg
(8)		52	FOH 2	6	ETC Source4 36deg
(9)		55	FOH 2	8	ETC Source4 36deg
(10)		58	FOH 2	11	ETC Source4 36deg
(11)		186	OH 2	1	ETC Source4 36deg
(12)		13	OH 2	2	ETC Source4 36deg
(13)		11	OH 2	3	ETC Source4 36deg
(14)		27	OH 2	4	ETC Source4 36deg
(15)		25	OH 2	5	ETC Source4 36deg
(21)		48	FOH 2	3	Altman PAR 64 MFL
(22)		51	FOH 2	5	Altman PAR 64 MFL
(23)		53	FOH 2	7	Altman PAR 64 MFL
(24)		54	FOH 2	9	Altman PAR 64 MFL
(31)		115	HR BB - Upper	1	ETC Source4 36deg
(32)		113	HR BB - Upper	2	ETC Source4 26deg
(33)		105	HR BB - Lower	1	ETC Source4 36deg
(34)		107	HR BB - Lower	2	ETC Source4 26deg
(41)		108	HL BB - Upper	1	ETC Source4 26deg
(42)		106	HL BB - Upper	2	ETC Source4 36deg

Channel	Address	Dimmer	Position	Unit#	Instrument Type
(43)		114	HL BB - Lower	1	ETC Source4 26deg
(44)		116	HL BB - Lower	2	ETC Source4 36deg
(51)		3	OH 3	1	ETC Source4 50deg
(52)		1	OH 3	2	ETC Source4 50deg
(53)		2	OH 5	1	ETC Source4 50deg
(54)		23	OH 5	2	ETC Source4 50deg
(55)		28	OH 8	1	ETC Source4 50deg
(56)		26	OH 8	2	ETC Source4 50deg
(61)		59	OH 3	3	ETC Source4 50deg
(62)		60	OH 3	4	ETC Source4 50deg
(63)		61	OH 5	4	ETC Source4 50deg
(64)		70	OH 5	5	ETC Source4 50deg
(65)		72	OH 8	10	ETC Source4 50deg
(66)		73	OH 8	11	ETC Source4 50deg
(71)	2/141		OH 4	2	ETC ColorSource PAR Medium Oval
(72)	2/131		OH 4	4	ETC ColorSource PAR Medium Oval
(73)	2/121		OH 4	6	ETC ColorSource PAR Medium Oval
(74)	2/111		OH 4	8	ETC ColorSource PAR Medium Oval
(75)	2/101		OH 4	10	ETC ColorSource PAR Medium Oval
(81)	2/191		OH 6	2	ETC ColorSource PAR Medium Oval
(82)	2/181		OH 6	4	ETC ColorSource PAR Medium Oval
(83)	2/171		OH 6	6	ETC ColorSource PAR Medium Oval
(84)	2/161		OH 6	8	ETC ColorSource PAR Medium Oval
(85)	2/151		OH 6	10	ETC ColorSource PAR Medium Oval
(86)	2/201		OH 7	2	ETC ColorSource PAR Medium Oval

Channel	Address	Dimmer	Position	Unit#	Instrument Type
(87)	2/211		OH 7	1	ETC ColorSource PAR Medium Oval
(91)		4	OH 4	1	ETC Source4 PAR MFL
(92)		8	OH 4	3	ETC Source4 PAR MFL
(93)		12	OH 4	5	ETC Source4 PAR MFL
(94)		16	OH 4	7	ETC Source4 PAR MFL
(95)		19	OH 4	9	ETC Source4 PAR MFL
(96)		24	OH 4	11	ETC Source4 PAR MFL
(101)		74	OH 6	1	ETC Source4 PAR MFL
(102)		76	OH 6	3	ETC Source4 PAR MFL
(103)		77	OH 6	5	ETC Source4 PAR MFL
(104)		81	OH 6	7	ETC Source4 PAR MFL
(105)		85	OH 6	9	ETC Source4 PAR MFL
(106)		86	OH 6	11	ETC Source4 PAR MFL
(121)	2/71		OH 8	3	Selador Vivid - 11"
(122)	2/61		OH 8	4	Selador Vivid - 11"
(123)	2/51		OH 8	5	Selador Vivid - 11"
(124)	2/41		OH 8	6	Selador Vivid - 11"
(125)	2/31		OH 8	7	Selador Vivid - 11"
(126)	2/21		OH 8	8	Selador Vivid - 11"
(127)	2/11		OH 8	9	Selador Vivid - 11"
(131)		46	FOH 2	2	ETC Source4 19deg
(132)		36	FOH 3	1	ETC Source4 19deg
(133)		56	FOH 2	10	ETC Source4 19deg
(135)		66	OH 5	3	ETC Source4 36deg

Channel	Address	Dimmer	Position	Unit#	Instrument Type
(501)		192			House Lights
		190			"
		189			"
(511)		144			Relay - Hot Power
		143			"
		83			"
		84			"